

NPK 222 Pflästerungen und Abschlüsse

R100	Wackensteine Napfgebiet, Pflästerungen Herkunft: Kieswerk Hüs wil AG, 041 989 80 80 Ausmass: to				
101	Wackensteine Gwäggi oder Pflastersteine höhen- und fluchtgerecht hammerfest in Splitt versetzen und abrammen, Ver fugung bündig mit Splitt und (ggf. mit Schutzmatte) Fläche vibrieren. Schichtdicke Splittbett = ca. 50% von mittlerer Steinhöhe. Inkl. allen Lieferungen und Leistungen Sorte Splitt Bettung: Kieswerk Hüs wil AG, Napfkies 4-6mm Sorte Splitt Fuge: Kieswerk Hüs wil AG, Napfkies 2-4mm				
.110	Hüs wiler Gwäggi, gebrochen und getrommelt				
.111	Unsortiert ca.130 kg/m2	B 8 – 19 cm H 8 – 17 cm	A	to	
.112	Mini ca.115 kg/m2	B 6 – 8 cm H 5 – 7 cm	A	to	
.113	Klein ca.125 kg/m2	B 8 – 11 cm H 7 – 10 cm	A	to	
.114	Gross ca.145 kg/m2	B 11 – 19 cm H 10 – 17 cm	A	to	
.120	Hüs wiler Gwäggi, geschnitten				
.121	Unsortiert ca.130 kg/m2	B 8 – 19 cm H 8 – 17 cm	A	to	
.122	Mini ca.115 kg/m2	B 6 – 8 cm H 5 – 7 cm	A	to	
.123	Klein ca.125 kg/m2	B 8 – 11 cm H 7 – 10 cm	A	to	
.124	Gross ca.145 kg/m2	B 11 – 19 cm H 10 – 17 cm	A	to	
.130	Hüs wiler Pflastersteine, glatt				
.131	Klein ca.110 kg/m2	B 6 – 11 cm H 5 cm (+/-0.2)	A	to	
.132	Gross ca.115 kg/m2	B 11 – 19 cm H 5 cm (+/-0.2)	A	to	

.140	Hüswiler Pflastersteine, rau		
.141	Klein ca.92 kg/m ²	B 6 – 11 cm H 5 cm (+/-0.2)	A to
.142	Gross ca.97 kg/m ²	B 11 – 19 cm H 5 cm (+/-0.2)	A to
102	Mehrleistungen zu Pos. R100.101		
.110	Wackensteine in Beton versetzen		
.111	Gwäggi Splittbeton, 4-8mm BM250kg/m ³	A	to
.112	Pflasterstein Splittbeton 4-8mm, BM250kg/m ³	A	to
.120	Wackensteine Fugen aus hydraulisch gebundenen Material herstellen		
.121	Sorte:	A	to
.130	Kante abrunden, Fase erstellen ab Werk		
.131	Gwäggi, geschnitten	A	to
.132	Pflasterstein, glatt	A	to
.140	Basler Standard, Fuss gebrochen		
.141	Gwäggi	A	to
.150	Oberfläche kreisrund geflammt, ab Werk		
.151	Gwäggi, geschnitten	A	to
.160	Oberfläche vollflächig geflammt, auf Baustelle		
.161	Gwäggi, geschnitten, in Mörtel versetzt	A	to
.162	Pflasterstein, geschnitten, in Mörtel versetzt	A	to
.170	Oberfläche vollflächig gestockt, auf Baustelle		
.171	Gwäggi, geschnitten, in Mörtel versetzt	A	to
.172	Pflasterstein, geschnitten, in Mörtel versetzt	A	to

- .180 Stein- und Fugenoberfläche farbimprägnieren oder versiegeln auf Baustelle
- .181 Gwäggi
Sorte: A to
- .182 Pflasterstein
Sorte: A to

NPK 344 Fassadenbau

R200 Wackensteine Napfgebiet, Steinwand
Herkunft: Kieswerk Hüs wil AG, 041 989 80 80
Ausmass: to

201 Wackensteine Riemchen oder Verblender an Stein- oder Betonwand frostsicher im Dünnbettverfahren von ca. 3-5 mm verkleben, mit leichtem Druck und Seitwärtsbewegungen auf die Fläche mit der entsprechenden Fuge und gewünschten Verband (Läufer- oder Wilder Verband) aufbringen.
Nach entsprechender Standzeit die gesamte Fläche fachgerecht mit Frost- und tausalzbeständigen Fugenmaterial in gewünschter Eigenschaft (z.B. wasserabweisend) und Farbe steinbündig ausfugen. Fugenmaterial mit leichtem Druck in die waagerechten und senkrechten Fugen einbringen und die Steinoberfläche nach geeigneter Standzeit porentief reinigen. Inkl. allen Lieferungen und Leistungen

Sorte Fugenmaterial:

.110 Hüs wiler Riemchen, glatt

.111	Klein ca.52 kg/m ²	B 6 – 11 cm H 1.2 cm (+/-0.2)	A	to
------	----------------------------------	----------------------------------	---	----------

.112	Gross ca.54 kg/m ²	B 11 – 19 cm H 1.2 cm (+/-0.2)	A	to
------	----------------------------------	-----------------------------------	---	----------

.120 Hüs wiler Riemchen, rau

.121	Klein ca.44 kg/m ²	B 6 – 11 cm H 2.5 cm (+/-0.2)	A	to
------	----------------------------------	----------------------------------	---	----------

.122	Gross ca.46 kg/m ²	B 11 – 19 cm H 2.5 cm (+/-0.2)	A	to
------	----------------------------------	-----------------------------------	---	----------

.130 Hüs wiler Verblender, geschnitten

.131	Unsortiert ca.85 kg/m ²	B 6 – 19 cm H 5 cm (+/-0.2)	A	to
------	---------------------------------------	--------------------------------	---	----------

102	Mehrleistungen zu Pos. R200.201		
.110	Kante abrunden, Fase erstellen ab Werk		
.111	Riemchen, glatt	A	to
.120	Stein- und Fugenoberfläche farbimprägnieren oder versiegeln auf Baustelle		
.121	Riemchen rau		
	Sorte:	A	to
.122	Riemchen glatt		
	Sorte:	A	to
.123	Verblender		
	Sorte:	A	to

NPK 181 Garten- und Landschaftsbau

R300 Wackensteine Napfgebiet, Steinwand
Herkunft: Kieswerk Hüswil AG, 041 989 80 80
Ausmass: to

301 Wackensteine Sauriereier als Trockenmauer (Friesenwall) oder Kleingefüge nach Zeichnung oder Anweisung des Bauherrn herstellen. Form- und Ecksteine sowie deren Bearbeitung werden nicht gesondert vergütet. Hydraulisch oder wassergebundene Fundamente und Fugenverfüllungen sind einzurechnen. Inkl. allen Lieferungen und Leistungen

Sorte Fundamente:

Sorte Fugenmaterial:

.110 Sauriereier

.111 Handsortiert $\varnothing$ 20 – 40 cm A to

.120 Findlinge

.121 Handsortiert $\varnothing$ > 40 cm A to